输出端OUTPUT





输入端INPUT



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	_____Nm	最大输出转矩 Max.output torque	_____Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	2200N	输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1600N	输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	90%	使用温度 Operating temp	−25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	10.1 Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955−R
标准侧隙 Standard backlash	≤11arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key（ A ）GB1096−79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095−2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø22*55/ø110*5/4−ø9−ø145		

标准轴
Standard output shaft





减速比(可选择)	额定转矩(Nm)
10	95.0
7	165.0
5	245.0
4	230.0
3	155.0

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

数量	重量	比例
		1:1

GLR120-L1-D

上海固佐